



**Forum: Programiranje**

**Topic: Python: kako unjeti password za sudo unutar skripte**

**Subject: Re: Python: kako unjeti password za sudo unutar skripte**

Poslao: kost

Postano : 28.09.2009 1:33:35

Citat:

slobodan je napisao/la:

...I, odmountao ga je, i zatim maknuo /media/PrijenosniPero direktorij.

- nisam morao ni<sup>1</sup>ta mjenjati
- ne postoji stavka u /etc/fstab za konkretni mountpoint i uređaj nego to HAL rije<sup>1</sup>ava
- nakon <sup>1</sup>to ka<sup>3</sup>/em da ga mounta, HAL putem automountera kreira poddirektorij /media/PrijenosniPero, mounta USB disk tamo
- nakon <sup>1</sup>to ka<sup>3</sup>/em da ga odmounta, HAL putem automounta odmounta USB disk i makne poddirektorij /media/PrijenosniPero

pa mo<sup>3</sup>/da nema<sup>1</sup> instalirano ne<sup>1</sup>to od toga?

Informacija o HAL-u i konfiguriranju ima na tone na netu, samo treba znati poslo<sup>3</sup>/iti google upit i par minuta je vi<sup>1</sup>e nego dovoljno a kamoli pol sata tra<sup>3</sup>/enja.

Problem je u tome <sup>1</sup>to on ne spaja i odspaja uređaj. Da spaja i odspaja - jednostavni udev rule bi mu pomogao. On <sup>3</sup>/eli prilikom mount /nesto da mu stvori direktoij i kad odmounta da mu nestane (koliko sam razumio).

U tom sluèaju mu jo<sup>1</sup> jedino automount/autofs mo<sup>3</sup>/e pomoæ <sup>1</sup>to mi pada na pamet:

<http://freespace.sourceforge.net/guidod/howto/autofs.html>