



Forum: Programiranje

Topic: Python: kako unjeti password za sudo unutar skripte

Subject: Re: Python: kako unjeti password za sudo unutar skripte

Poslao: slobodan

Postano : 30.09.2009 22:01:49

Meni ovo više zvuči ovako:

Citat:

UUID=479E-4211 cannot be resolved to a proper device node

pmount ne može naći ništa što bi odgovaralo UUID-u 479E-4211

Citat:

Checking for device 'UUID=479E-4211' in '/etc/fstab'

pmount provjerava da li je taj UUID definiran u /etc/fstab

Citat:

device UUID=479E-4211 handled by fstab, calling mount

Da, definiran je, pmount poziva mount - ovdje je pitanje da li bi (IMHO trebao bi) pmount trebao kreirati poddirektorij u ovakvom slučaju...

Citat:

mount: mount point /media/USB_WORK does not exist

mount javlja grešku da ovaj mountpoint ne postoji jer ga pmount nije kreirao.

Još jedna stvar mi nije jasna. Jesi li ti siguran da ti je UUID samo 479E-4211 a ne još hrpa brojeva i slova? Nekako mi je to prekratak UUID.

Sto posto si siguran da postoji

/dev/disk/by-uuid/479E-4211

a ne

/dev/disk/by-uuid/479E-4211-hrpa-drugih-znakiæa

koji je link na tvoj /dev/sdxy device koji æe¹ mountati?