



**Forum: Linux opæenito**

**Topic: poèetni direktorij u shellu**

**Subject: Re: poèetni direktorij u shellu**

Poslao: ravigov

Postano : 05.09.2010 1:18:15

Shell se pokrene u nekom specifiènom direktoriju tako da se postavi<sup>1</sup> u taj direktorij i onda pokrene<sup>1</sup> shell.

Ne znam ba<sup>1</sup> jesu pametno to stavljati to u .bashrc, jer æe se shell onda UVIJEK pozicionirati u taj direktorij, èak i za izvr<sup>1</sup>avanje shell skripti, to ne samo da nema ba<sup>1</sup> smisla, nego mo<sup>3</sup>da èak prouzroèi da neke (lo<sup>1</sup>e pisane, dodu<sup>1</sup>e) shell skripte prestanu raditi. Ako ba<sup>1</sup> %eli<sup>1</sup> da ti se svaki shell prompt uvijek pojavi ba<sup>1</sup> u tom direktoriju, preporuèio bi ti da u najmanju ruku barem provjerava<sup>1</sup> je li shell interaktivn (tako da ne ometa<sup>1</sup> rad shell skripti), preko shell varijable "\$-" (man bash za vi<sup>1</sup>e informacija - ukratko, za bash æe ta varijabla sadržavati slovo "i" ako je shell interaktivn).