



Forum: Linux opæenito

Topic: Omanila skripta

Subject: Re: Omanila skripta

Poslao: slobodan

Postano : 06.10.2010 12:12:57

Za poèetak, radi boljeg formatiranja, koristi "code" tag i probaj kod malo poslo%iti da je pregledniji.

```
#!/bin/bash #set -x while read red do if [ -n "$red" ] then k=$(grep -ix $red iman.txt) if  
[ -z "$k" ] then echo $red >> "razlika.txt" fi fi done<"popis.txt" #set +x
```

Ovo gore je revidirana skripta, a za¹to je tako revidirana mo%e¹ naæi na [ovom](#) i [ovom](#) linku, i toplo bih ti preporuèio da oba dobro prouèi¹. Mislim èak da sam ti veæ dao te linkove prije cca godinu dana?

```
cat neka_datoteka.txt |grep pero  
i  
grep pero neka_datoteka.txt
```

su ista stvar. cat koristi samo gdje je to zbilja potrebno.

Obzirom da koristi¹ bash, onda ide \$() inaèe ne bi i¹ao. Opæenito se to sve zove shell script language, ali kako se razlièiti shellovi razlikuju, tako im se razlikuje i jezik i konstrukti, pa recimo ova skripta ne bi radila u npr. sh, ksh, zsh i sliènima, barem ne bez odgovarajuæih preinaka.